COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок низкотемпературный Ариада ALS 112



Цена с НДС: 81 341 руб.

Артикул: **268038**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -18 до -16
Хладагент	R404
Объем холодильной камеры, м^3	7от 2 до 7
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.34
Ширина, мм	460
Глубина, мм	835
Высота, мм	800
Вес (без упаковки), кг	63
Вес (с упаковкой), кг	107

Низкотемпературный моноблок Ариада ALS 112 серии Лидер предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя. Корпус выполнен из оцинкованного металла с полимерным покрытием, капиллярная трубка - из высококачественной мягкой медной трубки.

Особенности:

- Компрессор L'unite Hermetique CAJ 2464Z
- Автоматическая система оттаивания испарителя
- Реле высокого и низкого давления
- Фильтр-осушитель жидкостной
- Осевой электровентилятор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS, где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб
- Электромонтажный комплект: светильник, выключатель и комплект проводов

Дополнительные характеристики:

- Мощность компрессора: 0,84 кВт
- Конденсатор:

    - Шаг ребер: 2,8 мм
    - Поверхность: 6,88 м2
    - Количество вентиляторов: 1
    - Мощность вентилятора: 0,095 кВт
    - Диаметр крыльчатки: 254
    - Производительность: 750 м3/час
- Воздухоохладитель:
    - Шаг ребер: 4,2 / 8,4 мм
    - Поверхность: 4,4 м2
    - Количество вентиляторов: 1
    - Мощность вентилятора: 0,038 кВт
    - Мощность ТЭНов: 0,7 кВт
    - Диаметр крыльчатки: 200 мм
    - Производительность: 400 м3/час
    - Длина струи: 5 м
- Габариты в упаковке: 1010x600x1030 мм
- Объём упаковки: 0,624 м3

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице (при температуре до -10 °C)
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Монитор напряжения, обеспечивающий защиту моноблока от скачков напряжения и от перекоса фаз
- Комплект дистанционного управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.