

Коммерческое предложение от 13.06.2026

Моноблок низкотемпературный Ариада ALS 112

Цена с НДС: 81 341 руб.

Артикул: **268038**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -18 до -16
Хладагент	R404
Объем холодильной камеры, м ³	7от 2 до 7
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.34
Ширина, мм	460
Глубина, мм	835
Высота, мм	800
Вес (без упаковки), кг	63
Вес (с упаковкой), кг	107

Низкотемпературный моноблок [Ариада ALS 112](#) серии Лидер предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя. Корпус выполнен из оцинкованного металла с полимерным покрытием, капиллярная трубка - из высококачественной мягкой медной трубки.

Особенности:

- Компрессор L'unite Hermetique CAJ 2464Z
- Автоматическая система оттаивания испарителя
- Реле высокого и низкого давления
- Фильтр-осушитель жидкостной
- Осевой электровентильатор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS, где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб
- Электромонтажный комплект: светильник, выключатель и комплект проводов

Дополнительные характеристики:

- Мощность компрессора: 0,84 кВт
- Конденсатор:

- Шаг ребер: 2,8 мм
- Поверхность: 6,88 м²
- Количество вентиляторов: 1
- Мощность вентилятора: 0,095 кВт
- Диаметр крыльчатки: 254
- Производительность: 750 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 4,2 / 8,4 мм
 - Поверхность: 4,4 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,038 кВт
 - Мощность ТЭНов: 0,7 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 400 м³/час
 - Длина струи: 5 м
- Габариты в упаковке: 1010x600x1030 мм
- Объем упаковки: 0,624 м³

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице (при температуре до -10 °С)
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Монитор напряжения, обеспечивающий защиту моноблока от скачков напряжения и от перекоса фаз
- Комплект дистанционного управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.