

Коммерческое предложение от 10.05.2026

Сплит-система низкотемпературная Ариада KLS 117

Цена с НДС: 125 297 руб.

Артикул: **967022**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -18 до -16
Хладагент	R404
Объем холодильной камеры, м ³	от 4 до 8.3
Вес внешнего блока (без упаковки), кг	54 кг
Вес внешнего блока (с упаковкой), кг	90 кг
Вес внутреннего блока (без упаковки), кг	11 кг
Вес внутреннего блока (с упаковкой), кг	31 кг
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.34
Вес (без упаковки), кг	65
Вес (с упаковкой), кг	121

Низкотемпературная сплит-система [Ариада KLS 117](#) серии Лидер предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя.

В комплект поставки входят набор медных трубок длиной 5 м с термоизоляцией и соединительный кабель между внутренним и внешним блоками.

Сплит-система поставляется заправленная хладагентом.

Особенности:

- Компрессор L'unite Hermetique CAJ/TAJ 2464Z
- 2 вентиля на выходе
- Реле высокого и низкого давления
- Фильтр-осушитель жидкостной
- Подогреватель картера компрессора
- Осевой электровентильатор

- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS, где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб

Дополнительные характеристики:

- Мощность компрессора: 1,1 кВт
- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 2,8 мм
 - Поверхность: 6,88 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,095 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 254
 - Производительность: 750 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 4,2 / 8,4 мм
 - Поверхность: 4,4 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,038 кВт
 - Мощность ТЭНов: 0,7 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 400 м³/час
 - Длина струи: 5 м
- Габариты в упаковке:
 - Конденсатор: 800x550x1040 мм
 - Воздухоохладитель: 600x700x500 мм

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице (при температуре до -10 °С)
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Монитор напряжения, обеспечивающий защиту сплит-системы от скачков напряжения и от перекоса фаз
- Комплект дистанционного управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.