

Коммерческое предложение от 21.04.2026

Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 109 ST

Цена с НДС: 88 373 руб.

Артикул: **327150**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	900
Объем холодильной камеры, м ³	от 2.7 до 6
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.6
Ширина, мм	490
Глубина, мм	490
Высота, мм	665
Вес (без упаковки), кг	64
Вес (с упаковкой), кг	79

Низкотемпературный моноблок [POLAIR MB 109 ST](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

[Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.](#)

Комплектация:

- Электронный блок
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)
- Светодиодный светильник

Особенности:

- Электрическая оттайка
- Герметичный поршневый компрессор

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 3,7 мм
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 980 м3/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 5 мм
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 980 м3/час
- Электрокабель:
 - Диаметр всасывающей трубки: 10 мм
 - Диаметр нагнетательной трубки: 8 мм
- Электропотребление: 19 кВт/сутки
- Количество хладагента: 0,7 кг
- Габариты в упаковке: 720x550x910 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.