COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок среднетемпературный АСК-Холод МС-22 ECO



Цена с НДС: 107 305 руб.

Артикул: **843262**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °С	от -5 до 10
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	2600
Объем холодильной камеры, м³	35от 16 до 35
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.6
Ширина, мм	760
Глубина, мм	835
Высота, мм	800
Вес (без упаковки), кг	90
Вес (с упаковкой), кг	135

Среднетемпературный моноблок АСК-Холод МС-22 ECO предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель выполнена в виде единого блока, воздухоохладитель (испаритель) которого устанавливается во внутренний объем холодильной камеры, а компрессорно-конденсаторный блок – снаружи. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

Комплектация:

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Eliwell (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности

Особенности:

- Компрессор: Tecumseh CAJ 4519 Z (Франция)
- Автоматика: Danfoss (Германия), Eliwel, Dixell
- Тип управления: электронный блок

- Тип монтажа: навесной ранцевый
- Оттайка испарителя автоматическая при помощи ТЭНов
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов
- Устанавливается на камеру из сэндвич-панелей

Дополнительные характеристики:

- Вес хладагента: 0,66 кг
- Количество вентиляторов воздухоохладителя: 2
- Количество вентиляторов конденсатора: 2
- Габариты в упаковке: 1010x700x1020 мм
- Рекомендуемая толщина сэндвич-панелей: 150 мм
- Допустимая толщина сэндвич-панелей при установке подставки под моноблок: 80 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °C)
- Выносной пульт управления при необходимости установки пульта управления на расстоянии от наружного блока

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.