COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 19.11.2026

# Витрина для мороженого ISA Kaleido 220 Combi A H135

**Цена с НДС: 2 156 647 руб.**

Артикул: **801693**

**Под заказ**



| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Италия |
| **Тип установки** | напольная |
| **Температурный режим, °C** | от -20 до 2 |
| **Тип охлаждения** | Динамическое |
| **Количество вкусов** | 24 |
| **Форма стекла** | Прямое |
| **Подключение, В** | 380 |
| **Ширина, мм** | 2172 |
| **Глубина, мм** | 1198 |
| **Высота, мм** | 1362 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 535 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 588.5 |

Витрина для мороженого ISA Kaleido 220 Combi A H135 используется на предприятиях общественного питания и торговли для демонстрации и хранения мороженого, сорбета и йогурт-мороженого. Каркас изготовлен из углеродистой стали, окрашенной порошковой краской, дно зоны выкладки - из полированной нержавеющей стали, задняя панель - из пластифицированной стали, декоративные боковые панели - из ламината и контейнеры - из стали. Цельный корпус имеет изоляцию из пенополиуретана, вспененного углекислотой, без использования озоноразрушающих веществ.

**Особенности:**

- 2 зоны выкладки с возможностью установки в них разных температурных режимов (положительная и отрицательная температуры)
- Динамическое охлаждение
- 2 герметичных компрессора повышенной мощности с электронным блоком управления
- Цифровой термометр в рабочей зоне
- Двухконтруная циркуляция воздуха
- Размораживание осуществляется методом «обращения цикла», обеспечивающим минимальные продолжительность размораживания и скачок температуры
- Вертикальное прямое, Г-образное закаленное переднее стекло, поднимающееся вверх на гидравлических поршнях
- Наклонная поверхность выкладки для улучшения обзора продукта (11°)
- Внутренняя подсветка: LED-освещение
- Климатический класс: 7

- Регулируемые ножки

**Дополнительные характеристики:**

- Температура продукта: от -16 до -14 °C
- Электрическая мощность: 2,35 кВт
- Мощность размораживания: 3,89 кВт
- Используемые контейнеры:
    - 24x 5 л (360x165x120 мм, 6 в первой зоне и 18 во второй)
    - 18x 5 л (360x250x80 мм, 6 в первой зоне и 12 во второй)
- Максимальная температура окружающей среды: 35 °C
- Максимальная относительная влажность окружающей среды: 70%

**Опции (заказываются отдельно):**

- Поворотные колеса
- Конусный держатель
- 4 варианта отделки передней панели: стекло с окрашенной подложкой, кожа
- Трехсветная подсветка передней панели

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.