

## Коммерческое предложение от 10.05.2026

### Моноблок высокотемпературный Rivacold FAH003Z001

**Цена с НДС: 168 244 руб.**

Артикул: **798090**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от 5 до 10
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1005
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	от 3.2 до 16.3
Тип	высокотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.58
Ширина, мм	400
Глубина, мм	796
Высота, мм	714
Вес (без упаковки), кг	52.5
Вес (с упаковкой), кг	65.5

Высокотемпературный моноблок [Rivacold FAH003Z001](#) серии FA предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

#### Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique AEZ4440Z - F
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

#### Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: 10 °С
  - Холодопроизводительность: 1104 Вт
  - Объем камеры: 16,3 м3
- Температура в камере: 5 °С
  - Холодопроизводительность: 964 Вт
  - Объем камеры: 9,7 м3
- Температура в камере: 2 °С
  - Холодопроизводительность: 886 Вт
  - Объем камеры: 7,4 м3
- Температура окружающей среды: 32 °С
  - Температура в камере: 10 °С
    - Холодопроизводительность: 1005 Вт
    - Объем камеры: 10,4 м3
  - Температура в камере: 5 °С
    - Холодопроизводительность: 876 Вт
    - Объем камеры: 7,1 м3
  - Температура в камере: 2 °С
    - Холодопроизводительность: 804 Вт
    - Объем камеры: 4,6 м3
- Температура окружающей среды: 43 °С
  - Температура в камере: 10 °С
    - Холодопроизводительность: 841 Вт
    - Объем камеры: 6,5 м3
  - Температура в камере: 5 °С
    - Холодопроизводительность: 731 Вт
    - Объем камеры: 4,2 м3
  - Температура в камере: 2 °С
    - Холодопроизводительность: 669 Вт
    - Объем камеры: 3,2 м3
- Мощность компрессора: 0,245 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Производительность: 650 м3/час
  - Количество вентиляторов: 1
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Габариты: 400x320x714 мм
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 570 м3/час
  - Количество вентиляторов: 1
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Длина выброса струи воздуха: 5 м
  - Газовое расширение: капиллярная трубка
  - Тип оттайки: воздух
  - Габариты: 385x396x275 мм
- Номинальный ток: 3,4 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 872x482x892 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.