

Коммерческое предложение от 15.06.2026

Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 232 R (серия Light)

Цена с НДС: 121 222 руб.

Артикул: **299311**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	3095
Объем холодильной камеры, м³	40от 30.7 до 40
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	3
Ширина, мм	840
Глубина, мм	738
Высота, мм	600
Вес (без упаковки), кг	89
Вес (с упаковкой), кг	139

Среднетемпературный моноблок [POLAIR MM 232 R серии Light](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и относительной влажности не выше 80%.

[Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.](#)

Комплектация:

- Светодиодный светильник
- Соединитель сетевой
- Выключатель
- Трубка слива воды
- Кронштейн навески
- Метизы

Особенности:

- Оттайка с помощью ТЭН 1150
- Компрессор TFH2511Z
- Микроканальный алюминиевый конденсатор
- Медно-алюминиевый воздухоохладитель
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Свободный доступ к продувке и промывке конденсатора
- Вентиляторы снимаются откручиванием нескольких шурупов и достаются выкатным способом
- Провода спрятаны в коробку
- Низкое энергопотребление

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
 - Количество вентиляторов: 2
 - Мощность вентилятора: 0,012 кВт / 2500 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 1800 м3/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 3,6 мм
 - Поверхность: 8,93 м2
 - Количество вентиляторов: 2
 - Мощность вентилятора: 0,064 кВт / 2600 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 1800 м3/час
- Количество хладагента: 0,5 кг
- Габариты в упаковке: 980x910x830 мм

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.