

Коммерческое предложение от 21.04.2026

Витрина для мороженого ISA Pagoda Aria 120 1M EXC H150 (без агрегата)

Цена с НДС: 2 244 975 руб.

Артикул: **787465**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	напольная
Температурный режим, °C	от -20 до 2
Тип охлаждения	Динамическое
Количество вкусов	12
Форма стекла	Гнутое
Подключение, В	220
Ширина, мм	1120
Глубина, мм	1283
Высота, мм	1519
Вес (без упаковки), кг	349
Вес (с упаковкой), кг	383.9

Витрина для мороженого [ISA Pagoda Aria 120 1M EXC H150](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для демонстрации и хранения мороженого, кондитерских изделий и десертов "семифреддо". Модель имеет 2 независимые секции, каждая из которых оснащена электронным блоком управления. Каркас изготовлен из углеродистой стали, окрашенной порошковой краской, поверхность зоны выкладки и задняя панель - из полированной нержавеющей стали, контейнеры - из стали и прозрачного поликарбоната. Цельный корпус имеет изоляцию из пенополиуретана, вспененного углекислотой, без использования озоноразрушающих веществ.

В комплект поставки входит стекл полка для верхней секции. Холодильный агрегат приобретается отдельно.

Особенности:

- [Динамическое охлаждение](#)
- Выносной компрессор
- Двухконтурная циркуляция воздуха в верхней секции
- Система центрированного воздушного потока для увеличения охлаждаемого объёма и улучшения обзора продукта в нижней секции
- Размораживание осуществляется методом «обращения цикла», обеспечивающим минимальные продолжительность размораживания и скачок температуры
- Стеклопанель надстройки монтируется на монолитных профилях из полированной нержавеющей стали толщиной 10 мм:
 - Вогнутое закаленное двойное хрустальное переднее стекло верхней секции,поднимающееся вверх на гидравлических поршнях

- Выпуклое закаленное двойное хрустальное переднее стекло нижней секции, откидывающееся вниз, с замком для фиксации в закрытом положении
- Съёмные сдвижные крышки со стороны продавца
- Светодиодная подсветка
- Климатический класс: 4
- 8 вариантов отделки передней и боковых панелей

Дополнительные характеристики:

- Температура продукта:
 - Верхняя секция: от -16 до -14 °C
 - Нижняя секция: от -18 до -15 °C
- Электрическая мощность: 0,52 кВт
- Мощность размораживания: 0,52 кВт
- Используемые контейнеры:
 - 12х 5 л (360х165х120 мм)
 - 8х 5 л (360х250х80 мм)
- Объем:
 - Верхняя секция: 618 л
 - Нижняя секция: 405 л
- Максимальная температура окружающей среды: 30 °C
- Максимальная относительная влажность окружающей среды: 55%

Опции (заказываются отдельно):

- Конусный держатель

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.