COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 19.11.2026

Витрина для мороженого ISA Pagoda Icona 170 Combi 1M EXC H150 (без агрегата)

Цена с НДС: 2 293 975 руб.

Артикул: **853818**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	напольная
Температурный режим, °C	от -20 до 2
Тип охлаждения	Динамическое
Количество вкусов	18
Форма стекла	Гнутое
Подключение, В	380
Ширина, мм	1615
Глубина, мм	1283
Высота, мм	1519
Вес (без упаковки), кг	469
Вес (с упаковкой), кг	515.9

Витрина для мороженого ISA Pagoda Icona 170 Combi 1M EXC H150 используется на предприятиях общественного питания и торговли для демонстрации и хранения мороженого, сорбета и йогурта-мороженого. Каркас изготовлен из углеродистой стали, окрашенной порошковой краской, поверхность зоны выкладки и задняя панель - из полированной нержавеющей стали, контейнеры - из стали и прозрачного поликарбоната. Цельный корпус имеет изоляцию из пенополиуретана, вспененного углекислотой, без использования озоноразрушающих веществ.

В комплект поставки входит неохлаждаемая полка для выставки кондитерских изделий и десертов "семифреддо". Холодильный агрегат приобретается отдельно.

Особенности:

- 2 зоны выкладки с возможностью установки в них разных температурных режимов (положительная и отрицательная температуры)
- Динамическое охлаждение
- Встроенный полугерметичный компрессор
- Двухконтурная циркуляция воздуха
- Размораживание осуществляется методом «обращения цикла», обеспечивающим минимальные продолжительность размораживания и скачок температуры
- Стеклянная надстройка монтируется на монолитных профилях из полированной нержавеющей стали толщиной 10 мм:
    - Вогнутое закаленное двойное хрустальное переднее стекло,поднимающееся вверх на гидравлических поршнях

    - Съемные сдвижные крышки со стороны продавца
- Внутренняя подсветка: LED-освещение
- Хладагент: R-404A
- Климатический класс: 4
- 10 вариантов отделки боковых и передней панелей

Дополнительные характеристики:

- Температура продукта: от -16 до -14 °C
- Электрическая мощность: 3,02 кВт
- Мощность размораживания: 3,93 кВт
- Используемые контейнеры:
    - 18х 5 л (360х165х120 мм, 6 в первой зоне и 12 во второй)
    - 14х 5 л (360х250х80 мм, 6 в первой зоне и 8 во второй)
- Максимальная температура окружающей среды: 30 °C
- Максимальная относительная влажность окружающей среды: 55%

Опции (заказываются отдельно):

- Конусный держатель

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.