

Коммерческое предложение от 01.07.2026

Сплит-система среднетемпературная Rivacold STM003Z001

Цена с НДС: 181 227 руб.

Артикул: **190745**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1080от 611 до 1080
Объем холодильной камеры, м ³	9.4от 2.9 до 9.4
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.61
Вес (без упаковки), кг	51.5
Вес (с упаковкой), кг	65.5

Среднетемпературная сплит-система [Rivacold STM003Z001](#) серии ST предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую горизонтальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочно-напольный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAE4450Z - F
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1080 Вт
 - Объем камеры: 9,4 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 941 Вт

- Объем камеры: 5,9 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 803 Вт
 - Объем камеры: 4,7 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 984 Вт
 - Объем камеры: 8,2 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 857 Вт
 - Объем камеры: 5,1 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 722 Вт
 - Объем камеры: 5,1 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 823 Вт
 - Объем камеры: 6 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 716 Вт
 - Объем камеры: 3,8 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 611 Вт
 - Объем камеры: 2,9 м3
- Мощность компрессора: 0,315 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 1528 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Габариты в упаковке: 880x650x600 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 630 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 3 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: ТЭН
 - Габариты в упаковке: 790x450x270 мм
- Номинальный ток: 4,1 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 10 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 6 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 10 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.