COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 16.11.2026

# Сплит-система среднетемпературная Rivacold STM003G001D

**Цена с НДС: 204 967 руб.**

Артикул: **190745**

**Под заказ**





| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Италия |
| **Температурный режим, °C** | от -5 до 5 |
| **Хладагент** | R404 |
| **Холодопроизводительность, Вт** | 1080от 611 до 1080 |
| **Объем холодильной камеры, м$^3$** | 9.4от 2.9 до 9.4 |
| **Тип** | среднетемпературная |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 0.61 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 51.5 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 65.5 |

Среднетемпературная сплит-система Rivacold STM003G001D серии ST предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую горизонтальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

**Особенности:**

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочно-напольный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAE4450Z - F
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

**Дополнительные характеристики:**

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: 5 °C
    - Холодопроизводительность: 1080 Вт
    - Объем камеры: 9,4 м3
  - Температура в камере: 0 °C
    - Холодопроизводительность: 941 Вт

        - Объем камеры: 5,9 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 803 Вт
        - Объем камеры: 4,7 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 984 Вт
        - Объем камеры: 8,2 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 857 Вт
        - Объем камеры: 5,1 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 722 Вт
        - Объем камеры: 5,1 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 823 Вт
        - Объем камеры: 6 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 716 Вт
        - Объем камеры: 3,8 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 611 Вт
        - Объем камеры: 2,9 м3
- Мощность компрессора: 0,315 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 1528 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 254 мм
    - Габариты в упаковке: 880x650x600 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 630 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 200 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 3 м
    - Газовое расширение: капиллярная трубка
    - Тип оттайки: ТЭН
    - Габариты в упаковке: 790x450x270 мм
- Номинальный ток: 4,1 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 10 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 6 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 10 мм

**Опции (заказываются отдельно):**

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.