COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система низкотемпературная АСК-Холод СН-32

Цена с НДС: 230 450 руб.

Артикул: **229638**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от -18 до -10
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	2900
Объем холодильной камеры, м^3	75от 36 до 75
Вес внешнего блока (без упаковки), кг	60 кг
Вес внешнего блока (с упаковкой), кг	113 кг
Вес внутреннего блока (без упаковки), кг	35 кг
Вес внутреннего блока (с упаковкой), кг	40 кг
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.82
Вес (без упаковки), кг	95
Вес (с упаковкой), кг	153

Низкотемпературная сплит-система АСК-Холод СН-32 предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем, соединенными между собой теплоизолированными медными трубками, по которым циркулирует хладагент и выводится конденсат, а также кабелем питания и управления. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета Ral 9003 толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

Комплектация:

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Eliwell (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности
- Защита: реле давления по высокому и низкому давлению

- Монитор напряжения

Особенности:

- Компрессор: Tecumseh TAG 2516 Z (Франция)
- Автоматика: Danfoss (Германия), Eliwel, Dixell
- Тип управления: электронный блок
- Оттайка испарителя автоматическая при помощи ТЭНов
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Поверхность: 15,07 м2
  - Количество вентиляторов: 1
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4-8 мм
  - Поверхность: 13,2 м2
  - Количество вентиляторов: 1
- Вес хладагента: 1,45 кг
- Длина струи: 8 мм
- Производительность: 1600 м3/час
- Габариты в упаковке: 1220x900x1100 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °C)
- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -25 °C)
- Выносной пульт управления
- Шумоизоляция наружного блока
- Запорные вентили (для сплит-систем), заправка фреоном
- GSM-мониторинг для удаленного контроля работы холодильной машины
- Возможность замены компрессора по запросу заказчика на марки Danfoss (Германия), Cubigel (Испания), Aspera (Словакия)
- Возможность выполнения корпуса наружного и внутреннего блоков из нержавеющей стали
- Трубопровод «Т» (медная труба + теплоизоляция трубопровода)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.