

## Коммерческое предложение от 21.04.2026

Витрина для мороженого ISA Pagoda Icona 220 Combi EXC H135 (без агрегата)

**Цена с НДС: 2 411 202 руб.**

Артикул: **552586**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	напольная
Температурный режим, °C	от -20 до 2
Тип охлаждения	Динамическое
Количество вкусов	24
Форма стекла	Гнущее
Подключение, В	380
Ширина, мм	2110
Глубина, мм	1283
Высота, мм	1369
Вес (без упаковки), кг	536
Вес (с упаковкой), кг	589.6

Витрина для мороженого [ISA Pagoda Icona 220 Combi EXC H135](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для демонстрации и хранения мороженого, сорбета и йогурта-мороженого. Каркас изготовлен из углеродистой стали, окрашенной порошковой краской, поверхность зоны выкладки и задняя панель - из полированной нержавеющей стали, контейнеры - из стали и прозрачного поликарбоната. Цельный корпус имеет изоляцию из пенополиуретана, вспененного углекислотой, без использования озоноразрушающих веществ.

*Холодильный агрегат не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.*

### Особенности:

- 2 зоны выкладки с возможностью установки в них разных температурных режимов (положительная и отрицательная температуры)
- [Динамическое охлаждение](#)
- Встроенный полугерметичный компрессор
- Двухконтурная циркуляция воздуха
- Размораживание осуществляется методом «обращения цикла», обеспечивающим минимальные продолжительность размораживания и скачок температуры
- Стеклопанель надстройки монтируется на монолитных профилях из полированной нержавеющей стали толщиной 10 мм:
  - Вогнутое закаленное двойное хрустальное переднее стекло, поднимающееся вверх на гидравлических поршнях
  - Съёмные сдвижные крышки со стороны продавца

- Внутренняя подсветка: LED-освещение
- Хладагент: R-404A
- Климатический класс: 4
- 10 вариантов отделки боковых и передней панелей

**Дополнительные характеристики:**

- Температура продукта: от -16 до -14 °C
- Электрическая мощность: 4,26 кВт
- Мощность размораживания: 4,56 кВт
- Используемые контейнеры:
  - 24х 5 л (360х165х120 мм, 6 в первой зоне и 18 во второй)
  - 18х 5 л (360х250х80 мм, 6 в первой зоне и 12 во второй)
- Максимальная температура окружающей среды: 30 °C
- Максимальная относительная влажность окружающей среды: 55%

**Опции (заказываются отдельно):**

- Конусный держатель

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.