COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок низкотемпературный АСК-Холод МН-32



Цена с НДС: 220 770 руб.

Артикул: **231549**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °С	от -25 до -10
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	2900
Объем холодильной камеры, м³	75от 36 до 75
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.82
Ширина, мм	760
Глубина, мм	1057
Высота, мм	886
Вес (без упаковки), кг	120
Вес (с упаковкой), кг	189

Низкотемпературный моноблок АСК-Холод МН-32 предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель выполнена в виде единого блока, воздухоохладитель (испаритель) которого устанавливается во внутренний объем холодильной камеры, а компрессорно-конденсаторный блок - снаружи. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета Ral 9003 толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

Комплектация:

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Eliwell (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности
- Защита: реле давления по высокому и низкому давлению
- Монитор напряжения

Особенности:

- Компрессор: Tecumseh TAG 2516 Z (Франция)

- Автоматика: Danfoss (Германия), Eliwel, Dixell
- Тип управления: электронный блок
- Тип монтажа: навесной ранцевый
- Оттайка испарителя автоматическая при помощи ТЭНов
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов
- Устанавливается на камеру из сэндвич-панелей

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Поверхность: 15,07 м2
  - Количество вентиляторов: 1
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4-8 мм
  - Поверхность: 13,2 м2
  - Количество вентиляторов: 1
- Вес хладагента: 1,4 кг
- Длина струи: 8 мм
- Производительность: 1600 м3/час
- Габариты в упаковке: 1220x900x1100 мм
- Рекомендуемая толщина сэндвич-панелей: 150 мм
- Допустимая толщина сэндвич-панелей при установке подставки под моноблок: 80 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °C)
- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -25 °C)
- Выносной пульт управления
- Шумоизоляция наружного блока
- Запорные вентили (для сплит-систем), заправка фреоном
- GSM-мониторинг для удаленного контроля работы холодильной машины
- Возможность замены компрессора по запросу заказчика на марки Danfoss (Германия), Cubigel (Испания), Aspera (Словакия)
- Возможность выполнения корпуса из нержавеющей стали

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.