

**Коммерческое предложение от 22.04.2026****Моноблок низкотемпературный АСК-Холод МН-32****Цена с НДС: 220 770 руб.****Артикул: 231549****Под заказ**

<b>Гарантия</b>	12 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Россия
<b>Тип установки</b>	настенный
<b>Температурный режим, °C</b>	от -25 до -10
<b>Хладагент</b>	R404
<b>Холодопроизводительность, Вт</b>	2900
<b>Объем холодильной камеры, м³</b>	от 36 до 75
<b>Тип</b>	низкотемпературный
<b>Подключение, В</b>	380
<b>Мощность, кВт</b>	2.82
<b>Ширина, мм</b>	760
<b>Глубина, мм</b>	1057
<b>Высота, мм</b>	886
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	120
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	189

Низкотемпературный моноблок [АСК-Холод МН-32](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель выполнена в виде единого блока, воздухоохладитель (испаритель) которого устанавливается во внутренний объем холодильной камеры, а компрессорно-конденсаторный блок - снаружи. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета Ral 9003 толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

**Комплектация:**

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Eliwell (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности
- Защита: реле давления по высокому и низкому давлению
- Монитор напряжения

**Особенности:**

- Компрессор: Tecumseh TAG 2516 Z (Франция)

- Автоматика: Danfoss (Германия), Eliwel, Dixell
- Тип управления: электронный блок
- Тип монтажа: навесной ранцевый
- Оттайка испарителя автоматическая при помощи ТЭНов
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов
- Устанавливается на камеру из сэндвич-панелей

#### **Дополнительные характеристики:**

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Поверхность: 15,07 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4-8 мм
  - Поверхность: 13,2 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
- Вес хладагента: 1,4 кг
- Длина струи: 8 мм
- Производительность: 1600 м<sup>3</sup>/час
- Габариты в упаковке: 1220x900x1100 мм
- Рекомендуемая толщина сэндвич-панелей: 150 мм
- Допустимая толщина сэндвич-панелей при установке подставки под моноблок: 80 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °С)
- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -25 °С)
- Выносной пульт управления
- Шумоизоляция наружного блока
- Запорные вентили (для сплит-систем), заправка фреоном
- GSM-мониторинг для удаленного контроля работы холодильной машины
- Возможность замены компрессора по запросу заказчика на марки Danfoss (Германия), Cubigel (Испания), Aspera (Словакия)
- Возможность выполнения корпуса из нержавеющей стали

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.