

## Коммерческое предложение от 16.11.2025

## Сплит-система низкотемпературная Ариада KLS 330N

# Цена с НДС: 169 287 руб.

Артикул: 230662





Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Хладагент	R404
Объем холодильной камеры, ${\sf M}^3$	от 23 до 32
Вес внешнего блока (без упаковки), кг	84 кг
Вес внешнего блока (с упаковкой), кг	135 кг
Вес внутреннего блока (без упаковки), кг	28 кг
Вес внутреннего блока (с упаковкой), кг	61 кг
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.34

Низкотемпературная сплит-система <u>Ариада KLS 330N</u> серии Лидер предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя.

В комплект поставки входят набор медных трубок длиной 5 м с термоизоляцией и соединительный кабель между внутренним и внешним блоками.

Сплит-система поставляется заправленная хладагентом.

#### Особенности:

- Компрессор L'unite Hermetique TFH 2511Z
- 2 вентиля на выходе
- Реле высокого и низкого давления
- Фильтр-осушитель жидкостной
- Подогреватель картера компрессора
- Осевой электровентилятор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS, где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб

#### Дополнительные характеристики:

- Мощность компрессора: 2,1 кВт
- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм Поверхность: 17,4 м2
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,102 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 315
  - Производительность: 2000 м3/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4,2 / 8,4 мм Поверхность: 12,7 м2
  - Количество вентиляторов: 1
  - ∘ Мощность вентилятора: 0,102 кВт
  - ∘ Мощность ТЭНов: 2,05 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 315 мм
  - Производительность: 2000 м3/час
  - ∘ Длина струи: 8 м
- Габариты в упаковке:
  - Конденсатор: 1130x660x1150 ммВоздухоохладитель: 900x800x600 мм
- Объём упаковки:
  - ∘ Конденсатор: 0,858 м3
  - ∘ Воздухоохладитель: 0,432 м3

### Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации на улице ( при температуре до -10 °C)
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Монитор напряжения, обеспечивающий защиту сплит-системы от скачков напряжения и от перекоса фаз
- Комплект дистанционного управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.