

Коммерческое предложение от 15.04.2026

Сплит-система низкотемпературная Ариада KLS 330N

Цена с НДС: 176 059 руб.

Артикул: **230662**

Под заказ



| | |
|--|-------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Хладагент | R404 |
| Объем холодильной камеры, м ³ | от 23 до 32 |
| Вес внешнего блока (без упаковки), кг | 84 кг |
| Вес внешнего блока (с упаковкой), кг | 135 кг |
| Вес внутреннего блока (без упаковки), кг | 28 кг |
| Вес внутреннего блока (с упаковкой), кг | 61 кг |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 2.34 |

Низкотемпературная сплит-система [Ариада KLS 330N](#) серии Лидер предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя.

В комплект поставки входят набор медных трубок длиной 5 м с термоизоляцией и соединительный кабель между внутренним и внешним блоками.

Сплит-система поставляется заправленная хладагентом.

Особенности:

- Компрессор L'unite Hermetique TFH 2511Z
- 2 вентиля на выходе
- Реле высокого и низкого давления
- Фильтр-осушитель жидкостной
- Подогреватель картера компрессора
- Осевой электроклапан
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS, где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб

Дополнительные характеристики:

- Мощность компрессора: 2,1 кВт
- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 2,8 мм
 - Поверхность: 17,4 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,102 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 315
 - Производительность: 2000 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 4,2 / 8,4 мм
 - Поверхность: 12,7 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,102 кВт
 - Мощность ТЭНов: 2,05 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 315 мм
 - Производительность: 2000 м³/час
 - Длина струи: 8 м
- Габариты в упаковке:
 - Конденсатор: 1130x660x1150 мм
 - Воздухоохладитель: 900x800x600 мм
- Объём упаковки:
 - Конденсатор: 0,858 м³
 - Воздухоохладитель: 0,432 м³

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице (при температуре до -10 °С)
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Монитор напряжения, обеспечивающий защиту сплит-системы от скачков напряжения и от перекоса фаз
- Комплект дистанционного управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.