COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 19.11.2026

# Витрина для мороженого ISA Pagoda Aria 220 EXC H150 (без агрегата)

**Цена с НДС: 2 696 059 руб.**

Артикул: **145172**

**Под заказ**



| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Италия |
| **Тип установки** | напольная |
| **Температурный режим, °C** | от -20 до 2 |
| **Тип охлаждения** | Динамическое |
| **Количество вкусов** | 24 |
| **Форма стекла** | Гнутое |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Ширина, мм** | 2110 |
| **Глубина, мм** | 1283 |
| **Высота, мм** | 1519 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 524 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 576.4 |

Витрина для мороженого ISA Pagoda Aria 220 EXC H150 используется на предприятиях общественного питания и торговли для демонстрации и хранения мороженого, кондитерских изделий и десертов "семифреддо". Модель имеет 2 независимые секции, каждая из которых оснащена электронным блоком управления. Каркас изготовлен из углеродистой стали, окрашенной порошковой краской, поверхность зоны выкладки и задняя панель - из полированной нержавеющей стали, контейнеры - из стали и прозрачного поликарбоната. Цельный корпус имеет изоляцию из пенополиуретана, вспененного углекислотой, без использования озоноразрушающих веществ.

*Холодильный агрегат приобретается отдельно.*

**Особенности:**

- Динамическое охлаждение
- Выносной компрессор
- Двухконтурная циркуляция воздуха в верхней секции
- Система центрированного воздушного потока для увеличения охлаждаемого объёма и улучшения обзора продукта в нижней секции
- Размораживание осуществляется методом «обращения цикла», обеспечивающим минимальные продолжительность размораживания и скачок температуры
- Стеклянная надстройка монтируется на монолитных профилях из полированной нержавеющей стали толщиной 10 мм:
  - Вогнутое закаленное двойное хрустальное переднее стекло верхней секции,поднимающееся вверх на гидравлических поршнях

    - Выпуклое закаленное двойное хрустальное переднее стекло нижней секции, откидывающееся вниз, с замком для фиксации в закрытом положении
    - Съемные сдвижные крышки со стороны продавца
- Светодиодная подсветка
- Климатический класс: 4
- 8 вариантов отделки передней и боковых панелей

**Дополнительные характеристики:**

- Температура продукта:
    - Верхняя секция:от -16 до -14 °C
    - Нижняя секция: от -18 до -15°C
- Электрическая мощность: 0,84 кВт
- Мощность размораживания: 0,84 кВт
- Используемые контейнеры:
    - 24x 5 л (360x165x120 мм)
    - 16x 5 л (360x250x80 мм)
- Объем:
    - Верхняя секция: 1200 л
    - Нижняя секция: 788 л
- Максимальная температура окружающей среды: 30 °C
- Максимальная относительная влажность окружающей среды: 55%

**Опции (заказываются отдельно):**

- Конусный держатель

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.