COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 19.11.2026

Витрина для мороженого ISA Pagoda Aria 170 Combi EXC H117 (без агрегата)

Цена с НДС: 2 681 084 руб.

Артикул: **906672**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	напольная
Температурный режим, °C	от -20 до 2
Тип охлаждения	Динамическое
Количество вкусов	18
Форма стекла	Гнутое
Подключение, В	220
Ширина, мм	1615
Глубина, мм	1283
Высота, мм	1189
Вес (без упаковки), кг	415
Вес (с упаковкой), кг	456.5

Витрина для мороженого ISA Pagoda Aria 170 Combi EXC H117 используется на предприятиях общественного питания и торговли для демонстрации и хранения мороженого, кондитерских изделий и десертов "семифреддо". Модель имеет 2 независимые секции, каждая из которых оснащена электронным блоком управления. Каркас изготовлен из углеродистой стали, окрашенной порошковой краской, поверхность зоны выкладки и задняя панель - из полированной нержавеющей стали, контейнеры - из стали и прозрачного поликарбоната. Цельный корпус имеет изоляцию из пенополиуретана, вспененного углекислотой, без использования озоноразрушающих веществ.

Холодильный агрегат приобретается отдельно.

Особенности:

- 2 зоны выкладки в верхней секции с возможностью установки в них разных температурных режимов (положительная и отрицательная температуры)
- Динамическое охлаждение
- Выносной компрессор
- Двухконтурная циркуляция воздуха в верхней секции
- Система центрированного воздушного потока для увеличения охлаждаемого объёма и улучшения обзора продукта в нижней секции
- Размораживание осуществляется методом «обращения цикла», обеспечивающим минимальные продолжительность размораживания и скачок температуры
- Стеклянная надстройка монтируется на монолитных профилях из полированной нержавеющей стали толщиной 10 мм:

    - Вогнутое закаленное двойное хрустальное переднее стекло верхней секции,поднимающееся вверх на гидравлических поршнях
    - Выпуклое закаленное двойное хрустальное переднее стекло нижней секции, откидывающееся вниз, с замком для фиксации в закрытом положении
    - Съемные сдвижные крышки со стороны продавца
- Светодиодная подсветка
- Климатический класс: 4
- 8 вариантов отделки передней и боковых панелей

Дополнительные характеристики:

- Температура продукта:
    - Верхняя секция: от -16 до -14 °C
    - Нижняя секция: от -18 до -15°C
- Электрическая мощность: 0,66 кВт
- Мощность размораживания: 0,66 кВт
- Используемые контейнеры:
    - 18x 5 л (360x165x120 мм, 6 в первой зоне и 12 во второй)
    - 14x 5 л (360x250x80 мм, 6 в первой зоне и 8 во второй)
- Объем:
    - Верхняя секция: 672 л
    - Нижняя секция: 597 л
- Максимальная температура окружающей среды: 30 °C
- Максимальная относительная влажность окружающей среды: 55%

Опции (заказываются отдельно):

- Конусный держатель

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.