

## Коммерческое предложение от 11.05.2026

### Сплит-система низкотемпературная Rivacold FSL006Z011

**Цена с НДС: 216 946 руб.**

Артикул: **963932**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 719 до 966
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	от 3 до 8.5
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.88
Вес (без упаковки), кг	62
Вес (с упаковкой), кг	73

Низкотемпературная сплит-система [Rivacold FSL006Z011](#) серии FS предназначена для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую вертикальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

#### Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAJ2446Z - F
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Реле низкого давления для защиты агрегата при утечке фреона
- Соединения ккб и испарителя типа "штуцер под пайку"

#### Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 32 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 966 Вт
    - Объем камеры: 8,5 м3

- Температура в камере: -20 °C
  - Холодопроизводительность: 834 Вт
  - Объем камеры: 5,2 м3
- Температура в камере: -25 °C
  - Холодопроизводительность: 719 Вт
  - Объем камеры: 3 м3
- Мощность компрессора: 0,735 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Производительность: 600 м3/час
  - Количество вентиляторов: 1
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Габариты в упаковке: 600x510x115 мм
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 600 м3/час
  - Количество вентиляторов: 1
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Длина выброса струи воздуха: 3 м
  - Газовое расширение: TPV
  - Тип оттайки: ТЭН
  - Габариты в упаковке: 800x460x280 мм
- Номинальный ток: 3,9 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 6 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 12 мм

**Опции (заказываются отдельно):**

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.