COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

8-495-542-29-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 06.06.2025

Сплит-система низкотемпературная Rivacold STL012Z011

Цена с НДС: 319 135 руб.

Артикул: **867146**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 722 до 1459
Объем холодильной камеры, м³	от 3.3 до 10.6
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.22
Вес (без упаковки), кг	88.5
Вес (с упаковкой), кг	107.5

Низкотемпературная сплит-система Rivacold STL012Z011 серии ST предназначена для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую горизонтальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

В комплект поставки входят подставки для установки на пол.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочно-напольный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 1848 Вт
        - Объем камеры: 17,4 м3

        - Температура в камере: -20 °C
            - Холодопроизводительность: 1459 Вт
            - Объем камеры: 12,8 м3
        - Температура в камере: -25 °C
            - Холодопроизводительность: 1175 Вт
            - Объем камеры: 8,3 м3
    - Температура окружающей среды: 32 °C
        - Температура в камере: -15 °C
            - Холодопроизводительность: 1657 Вт
            - Объем камеры: 14,9 м3
        - Температура в камере: -20 °C
            - Холодопроизводительность: 1310 Вт
            - Объем камеры: 11 м3
        - Температура в камере: -25 °C
            - Холодопроизводительность: 1059 Вт
            - Объем камеры: 7,1 м3
    - Температура окружающей среды: 43 °C
        - Температура в камере: -15 °C
            - Холодопроизводительность: 1407 Вт
            - Объем камеры: 10,9 м3
        - Температура в камере: -20 °C
            - Холодопроизводительность: 1112 Вт
            - Объем камеры: 8 м3
        - Температура в камере: -25 °C
            - Холодопроизводительность: 906 Вт
            - Объем камеры: 5,3 м3
    - Мощность компрессора: 1,15 кВт
    - Компрессорно-конденсаторный блок:
        - Производительность: 2587 м3/час
        - Количество вентиляторов: 2
        - Диаметр крыльчатки: 300 мм
        - Габариты в упаковке: 1000x780x650 мм
    - Воздухоохладитель:
        - Производительность: 1230 м3/час
        - Количество вентиляторов: 2
        - Диаметр крыльчатки: 200 мм
        - Длина выброса струи воздуха: 3,5 м
        - Газовое расширение: ТРВ
        - Тип оттайки: ТЭН
        - Габариты в упаковке: 1240x460x270 мм
    - Номинальный ток: 6,7 А
    - Длина кабеля: 2,5 м, 10 м
    - Расстояние между блоками: до 10 м
    - Длина межблочных электрических соединений: 10 м
    - Диаметр нагнетающей трубки: 10 мм
    - Диаметр всасывающей трубки: 12 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.