

Коммерческое предложение от 11.05.2026

Сплит-система низкотемпературная Rivacold STL012Z011

Цена с НДС: 311 693 руб.

Артикул: **867146**

Под заказ



| | |
|--|--------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Италия |
| Температурный режим, °C | от -25 до -15 |
| Хладагент | R404 |
| Холодопроизводительность, Вт | от 722 до 1459 |
| Объем холодильной камеры, м ³ | от 3.3 до 10.6 |
| Тип | низкотемпературная |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 1.22 |
| Вес (без упаковки), кг | 88.5 |
| Вес (с упаковкой), кг | 107.5 |

Низкотемпературная сплит-система [Rivacold STL012Z011](#) серии ST предназначена для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую горизонтальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

В комплект поставки входят подставки для установки на пол.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочно-напольный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1848 Вт
 - Объем камеры: 17,4 м3

- Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1459 Вт
 - Объем камеры: 12,8 м3
- Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1175 Вт
 - Объем камеры: 8,3 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1657 Вт
 - Объем камеры: 14,9 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1310 Вт
 - Объем камеры: 11 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1059 Вт
 - Объем камеры: 7,1 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1407 Вт
 - Объем камеры: 10,9 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1112 Вт
 - Объем камеры: 8 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 906 Вт
 - Объем камеры: 5,3 м3
- Мощность компрессора: 1,15 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 2587 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Габариты в упаковке: 1000x780x650 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 1230 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 3,5 м
 - Газовое расширение: TPV
 - Тип оттайки: ТЭН
 - Габариты в упаковке: 1240x460x270 мм
- Номинальный ток: 6,7 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 10 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 10 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 12 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.