

## Коммерческое предложение от 01.07.2026

### Сплит-система среднетемпературная Rivacold FSM022Z012

**Цена с НДС: 325 852 руб.**

Артикул: **315424**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	2669от 2021 до 2669
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	30.6от 14 до 30.6
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.23
Вес (без упаковки), кг	85
Вес (с упаковкой), кг	96

Среднетемпературная сплит-система [Rivacold FSM022Z012](#) серии FS предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую вертикальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

#### Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TAJ4517Z - T
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Реле низкого давления для защиты агрегата при утечке фреона
- Соединения ккб и испарителя типа "штуцер под пайку"

#### Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 32 °C
  - Температура в камере: 5 °C
    - Холодопроизводительность: 2669 Вт
    - Объем камеры: 30,6 м3

- Температура в камере: 0 °С
  - Холодопроизводительность: 2344 Вт
  - Объем камеры: 21,5 м3
- Температура в камере: -5 °С
  - Холодопроизводительность: 2021 Вт
  - Объем камеры: 14 м3
- Мощность компрессора: 0,92 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Производительность: 1270 м3/час
  - Количество вентиляторов: 1
  - Диаметр крыльчатки: 300 мм
  - Габариты в упаковке: 800x520x1230 мм
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 1602 м3/час
  - Количество вентиляторов: 2
  - Диаметр крыльчатки: 250 мм
  - Длина выброса струи воздуха: 7,5 м
  - Газовое расширение: ТРВ
  - Тип оттайки: ТЭН
  - Габариты в упаковке: 1050x440x450 мм
- Номинальный ток: 3,8 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 10 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 12 мм

**Опции (заказываются отдельно):**

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °С

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.