

Коммерческое предложение от 11.05.2026

Сплит-система среднетемпературная Rivacold FSM028Z012 Winter

Цена с НДС: 382 532 руб.

Артикул: **537168**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 2565 до 3333
Объем холодильной камеры, м ³	19.1
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.83
Вес (без упаковки), кг	92
Вес общий (без упаковки), кг	92
Вес (с упаковкой), кг	103
Вес общий (с упаковкой), кг	103 кг

Среднетемпературная сплит-система Rivacold FSM028Z012 серии FS предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую вертикальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TAJ4519Z - T
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Реле низкого давления для защиты агрегата при утечке фреона
- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 3333 Вт
 - Объем камеры: 40,6 м3

- Температура в камере: 0 °С
 - Холодопроизводительность: 2955 Вт
 - Объем камеры: 29,1 м3
- Температура в камере: -5 °С
 - Холодопроизводительность: 2565 Вт
 - Объем камеры: 19,1 м3
- Мощность компрессора: 1,1 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 1270 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Габариты в упаковке: 800x520x1230 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 2364 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 250 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 7,5 м
 - Газовое расширение: TPV
 - Тип оттайки: ТЭН
 - Габариты в упаковке: 1400x450x460 мм
- Номинальный ток: 5 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 10 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 16 мм

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.