COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система низкотемпературная Rivacold FSL024G012D



Цена с НДС: 442 938 руб.

Артикул: **844766**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	2741от 1953 до 2741
Объем холодильной камеры, м^3	50.4от 18.6 до 50.4
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.98
Вес (без упаковки), кг	111
Вес (с упаковкой), кг	122

Низкотемпературная сплит-система Rivacold FSL024G012D серии FS предназначена для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую вертикальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TFH2511Z - T
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Реле низкого давления для защиты агрегата при утечке фреона
- Соединения ккб и испарителя типа "штуцер под пайку"

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 32 °C
    - Температура в камере: -15 °C

        - Холодопроизводительность: 2741 Вт
        - Объем камеры: 50,4 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 2323 Вт
        - Объем камеры: 31 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 1953 Вт
        - Объем камеры: 18,6 м3
- Мощность компрессора: 2,2 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 1980 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 350 мм
    - Габариты в упаковке: 800x500x1230 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 2364 м3/час
    - Количество вентиляторов: 3
    - Диаметр крыльчатки: 254 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 7,5 м
    - Газовое расширение: ТРВ
    - Тип оттайки: ТЭН
    - Габариты в упаковке: 1400x450x460 мм
- Номинальный ток: 4,9 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 10 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 16 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.