

Коммерческое предложение от 11.05.2026

Сплит-система среднетемпературная Rivacold FSM034Z012 Winter

Цена с НДС: 420 608 руб.

Артикул: **998374**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °С	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 2789 до 3720
Объем холодильной камеры, м ³	23.7
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.89
Вес (без упаковки), кг	102
Вес общий (без упаковки), кг	102
Вес (с упаковкой), кг	113
Вес общий (с упаковкой), кг	113 кг

Среднетемпературная сплит-система [Rivacold FSM034Z012](#) серии FS предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую вертикальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TAJ4519Z - T
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Реле низкого давления для защиты агрегата при утечке фреона
- Соединения ккб и испарителя типа "штуцер под пайку"
- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °С

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 32 °С
 - Температура в камере: 5 °С

- Холодопроизводительность: 3720 Вт
 - Объем камеры: 45,4 м3
- Температура в камере: 0 °С
 - Холодопроизводительность: 3255 Вт
 - Объем камеры: 35,7 м3
- Температура в камере: -5 °С
 - Холодопроизводительность: 2789 Вт
 - Объем камеры: 23,7 м3
- Мощность компрессора: 1,1 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 2120 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 350 мм
 - Габариты в упаковке: 800x500x1230 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 2364 м3/час
 - Количество вентиляторов: 3
 - Диаметр крыльчатки: 250 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 7,5 м
 - Газовое расширение: TPB
 - Тип оттайки: ТЭН
 - Габариты в упаковке: 1400x450x460 мм
- Номинальный ток: 5,3 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 10 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 16 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.