COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система низкотемпературная Rivacold STL024G012D

Цена с НДС: 486 725 руб.

Артикул: **188043**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	3641от 1985 до 3641
Объем холодильной камеры, м^3	51.5от 19 до 51.5
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.31
Вес (без упаковки), кг	120.5
Вес (с упаковкой), кг	139

Низкотемпературная сплит-система Rivacold STL024G012D серии ST предназначена для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую горизонтальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

В комплект поставки входят подставки для установки на пол.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочно-напольный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TFH2511Z - T
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 3641 Вт
        - Объем камеры: 51,5 м3

        - Температура в камере: -20 °C
            - Холодопроизводительность: 2945 Вт
            - Объем камеры: 39,6 м3
        - Температура в камере: -25 °C
            - Холодопроизводительность: 2617 Вт
            - Объем камеры: 30,1 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 3222 Вт
        - Объем камеры: 42,9 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 2606 Вт
        - Объем камеры: 33 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 2316 Вт
        - Объем камеры: 25,1 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 2762 Вт
        - Объем камеры: 32,4 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 2234 Вт
        - Объем камеры: 24,9 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 1985 Вт
        - Объем камеры: 19 м3
- Мощность компрессора: 2,2 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 3600 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 350 мм
    - Габариты в упаковке: 1270x870x900 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 2364 м3/час
    - Количество вентиляторов: 3
    - Диаметр крыльчатки: 250 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 7,5 м
    - Газовое расширение: ТРВ
    - Тип оттайки: ТЭН
    - Габариты в упаковке: 1400x450x460 мм
- Номинальный ток: 5,9 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 10 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 10 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 16 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.