COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система среднетемпературная Rivacold STM034G012D

Цена с НДС: 495 070 руб.

Артикул: **519449**

Под заказ





Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	4607от 2849 до 4607
Объем холодильной камеры, м^3	63.8от 24.2 до 63.8
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.07
Вес (без упаковки), кг	98.5
Вес (с упаковкой), кг	120.5

Среднетемпературная сплит-система Rivacold STM034G012D серии ST предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую горизонтальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочно-напольный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TAJ4519Z - T
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: 5 °C
    - Холодопроизводительность: 4607 Вт
    - Объем камеры: 63,8 м3
  - Температура в камере: 0 °C
    - Холодопроизводительность: 4396 Вт

        - Объем камеры: 47,5 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 3756 Вт
        - Объем камеры: 38 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 4077 Вт
        - Объем камеры: 53,2 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 3890 Вт
        - Объем камеры: 39,6 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 2654 Вт
        - Объем камеры: 39,6 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 3494 Вт
        - Объем камеры: 40,5 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 3334 Вт
        - Объем камеры: 30,2 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 2849 Вт
        - Объем камеры: 24,2 м3
- Мощность компрессора: 1,5 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 1850 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
    - Габариты в упаковке: 1000x760x660 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 2364 м3/час
    - Количество вентиляторов: 3
    - Диаметр крыльчатки: 254 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 7,5 м
    - Газовое расширение: ТРВ
    - Тип оттайки: ТЭН
    - Габариты в упаковке: 1420x450x460 мм
- Номинальный ток: 5,6 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 10 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 10 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 16 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.