

Коммерческое предложение от 11.05.2026

Сплит-система низкотемпературная Rivacold FSL034Z012

Цена с НДС: 444 516 руб.

Артикул: **133776**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 2315 до 3330
Объем холодильной камеры, м ³	от 25 до 56
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.62
Вес (без упаковки), кг	127
Вес (с упаковкой), кг	138

Низкотемпературная сплит-система [Rivacold FSL034Z012](#) серии FS предназначена для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую вертикальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TAG2516ZR-T
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Реле низкого давления для защиты агрегата при утечке фреона
- Соединения ккб и испарителя типа "штуцер под пайку"

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 3330 Вт
 - Объем камеры: 56 м3

- Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 2808 Вт
 - Объем камеры: 39,3 м3
- Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 2315 Вт
 - Объем камеры: 25 м3
- Мощность компрессора: 2,94 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 1980 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 350 мм
 - Габариты в упаковке: 800x500x1200 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 2167 м3/час
 - Количество вентиляторов: 3
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 7 м
 - Газовое расширение: ТРВ
 - Тип оттайки: ТЭН
 - Габариты в упаковке: 1400x440x450 мм
- Номинальный ток: 5 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 10 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 16 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.