

## Коммерческое предложение от 11.05.2026

### Сплит-система среднетемпературная Rivacold STM040Z012

**Цена с НДС: 449 829 руб.**

Артикул: **140290**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 3181 до 5160
Объем холодильной камеры, м³	от 27.7 до 73.2
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.24
Вес (без упаковки), кг	123.5
Вес (с упаковкой), кг	149.5

Среднетемпературная сплит-система [Rivacold STM040Z012](#) серии ST предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую горизонтальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

#### Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочно-напольный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

#### Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: 5 °C
    - Холодопроизводительность: 5160 Вт
    - Объем камеры: 73,2 м3
  - Температура в камере: 0 °C
    - Холодопроизводительность: 5027 Вт

- Объем камеры: 54,5 м3
  - Температура в камере: -5 °C
    - Холодопроизводительность: 4149 Вт
    - Объем камеры: 43,6 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
  - Температура в камере: 5 °C
    - Холодопроизводительность: 4565 Вт
    - Объем камеры: 60,8 м3
  - Температура в камере: 0 °C
    - Холодопроизводительность: 4340 Вт
    - Объем камеры: 45,4 м3
  - Температура в камере: -5 °C
    - Холодопроизводительность: 3311 Вт
    - Объем камеры: 45,4 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
  - Температура в камере: 5 °C
    - Холодопроизводительность: 4091 Вт
    - Объем камеры: 46,6 м3
  - Температура в камере: 0 °C
    - Холодопроизводительность: 3720 Вт
    - Объем камеры: 34,6 м3
  - Температура в камере: -5 °C
    - Холодопроизводительность: 3181 Вт
    - Объем камеры: 27,7 м3
- Мощность компрессора: 1,47 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Производительность: 3962 м3/час
  - Количество вентиляторов: 2
  - Диаметр крыльчатки: 350 мм
  - Габариты в упаковке: 1270x870x900 мм
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 2167 м3/час
  - Количество вентиляторов: 3
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Длина выброса струи воздуха: 7 м
  - Газовое расширение: TPV
  - Тип оттайки: ТЭН
  - Габариты в упаковке: 1400x450x460 мм
- Номинальный ток: 6,2 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 10 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 10 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 16 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.