COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система среднетемпературная Rivacold STM054G012D

Цена с НДС: 531 356 руб.

Артикул: **472218**

Под заказ





Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	5965от 3667 до 5965
Объем холодильной камеры, м^3	32.9
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.6
Вес (без упаковки), кг	126.5
Вес (с упаковкой), кг	152.5

Среднетемпературная сплит-система Rivacold STM054G012D серии ST предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую горизонтальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочно-напольный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TFH4531Z - T
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: 5 °C
    - Холодопроизводительность: 5965 Вт
    - Объем камеры: 87 м3
  - Температура в камере: 0 °C
    - Холодопроизводительность: 5648 Вт

        - Объем камеры: 64,8 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 4834 Вт
        - Объем камеры: 51,8 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 5279 Вт
        - Объем камеры: 72 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 4998 Вт
        - Объем камеры: 54 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 4270 Вт
        - Объем камеры: 54 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 4524 Вт
        - Объем камеры: 55,5 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 4284 Вт
        - Объем камеры: 41,1 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 3667 Вт
        - Объем камеры: 32,9 м3
- Мощность компрессора: 1,84 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 3670 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 350 мм
    - Габариты в упаковке: 1200x870x900 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 2167 м3/час
    - Количество вентиляторов: 3
    - Диаметр крыльчатки: 254 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 7 м
    - Газовое расширение: ТРВ
    - Тип оттайки: ТЭН
    - Габариты в упаковке: 1400x450x460 мм
- Номинальный ток: 6,7 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 10 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 10 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 18 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.