COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система низкотемпературная Rivacold STL034G012D

Цена с НДС: 577 488 руб.

Артикул: **248093**

Под заказ





Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	4702от 2583 до 4702
Объем холодильной камеры, м^3	76от 28.2 до 76
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3
Вес (без упаковки), кг	139
Вес (с упаковкой), кг	179

Низкотемпературная сплит-система Rivacold STL034G012D серии ST предназначена для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую горизонтальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

В комплект поставки входят подставки для установки на пол.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочно-напольный тип системы
- Компрессор NTZ108-4
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 4702 Вт
    - Объем камеры: 76 м3

    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 3952 Вт
        - Объем камеры: 61,2 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 3406 Вт
        - Объем камеры: 44,6 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 4161 Вт
        - Объем камеры: 63,8 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 3497 Вт
        - Объем камеры: 51 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 3014 Вт
        - Объем камеры: 37,4 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 3566 Вт
        - Объем камеры: 48 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 2997 Вт
        - Объем камеры: 38,5 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 2583 Вт
        - Объем камеры: 28,2 м3
- Мощность компрессора: 2,94 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 3670 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 350 мм
    - Габариты в упаковке: 1200x870x910 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 2167 м3/час
    - Количество вентиляторов: 3
    - Диаметр крыльчатки: 250 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 7 м
    - Газовое расширение: ТРВ
    - Тип оттайки: ТЭН
    - Габариты в упаковке: 1400x450x460 мм
- Номинальный ток: 7 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 10 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 10 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 18 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.