

## Коммерческое предложение от 11.05.2026

### Сплит-система низкотемпературная Rivacold SPL034Z012

**Цена с НДС: 506 501 руб.**

Артикул: **720093**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 2583 до 4702
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	от 28 до 76
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.92
Вес (без упаковки), кг	193
Вес (с упаковкой), кг	216.5

Низкотемпературная сплит-система [Rivacold SPL034Z012](#) серии SP предназначена для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую вертикальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

#### Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TAG2516ZR-T
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

#### Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 4702 Вт
    - Объем камеры: 76 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 3952 Вт

- Объем камеры: 61 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 3406 Вт
    - Объем камеры: 45 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 4161 Вт
    - Объем камеры: 64 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 3497 Вт
    - Объем камеры: 51 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 3014 Вт
    - Объем камеры: 37 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 3566 Вт
    - Объем камеры: 48 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 2997 Вт
    - Объем камеры: 38 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 2583 Вт
    - Объем камеры: 28 м3
- Мощность компрессора: 2,94 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Производительность: 1900 м3/час
  - Количество вентиляторов: 2
  - Диаметр крыльчатки: 300 мм
  - Габариты в упаковке: 1350x550x900 мм
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 2167 м3/час
  - Количество вентиляторов: 3
  - Диаметр крыльчатки: 250 мм
  - Длина выброса струи воздуха: 7 м
  - Газовое расширение: TPV
  - Тип оттайки: ТЭН
  - Габариты в упаковке: 1400x440x450 мм
- Номинальный ток: 6,3 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 10 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 18 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.