COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система низкотемпературная АСК-Холод СН-51

Цена с НДС: 508 860 руб.

Артикул: **688249**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	7100
Объем холодильной камеры, м^3	115от 110 до 115
Вес внешнего блока (без упаковки), кг	147 кг
Вес внешнего блока (с упаковкой), кг	192 кг
Вес внутреннего блока (без упаковки), кг	46 кг
Вес внутреннего блока (с упаковкой), кг	90 кг
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	6.23
Вес (без упаковки), кг	193
Вес (с упаковкой), кг	292

Низкотемпературная сплит-система АСК-Холод СН-51 предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем, соединенными между собой теплоизолированными медными трубками, по которым циркулирует хладагент и выводится конденсат, а также кабелем питания и управления. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

Комплектация:

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Eliwell (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности
- Защита: реле давления по высокому и низкому давлению

- Монитор напряжения
- Реле давления для включения и отключения вентиляторов конденсатора по заданному давлению конденсации
- Ресивер с запорным вентилем на выходе
- Фильтр-осушитель, смотровое стекло
- ТРВ с расширительным клапаном на внутреннем блоке

Особенности:

- Компрессор: Tecumseh MTZ 125 Z (Франция)
- Автоматика: Danfoss (Германия), Eliwel, Dixell
- Тип управления: электронный блок
- Оттайка испарителя автоматическая при помощи ТЭНов
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов
- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °С)
- Выносной пульт управления
- Защита: реле давления по высокому и низкому давлению

Дополнительные характеристики:

- Вес хладагента: 10 кг
- Количество вентиляторов воздухоохладителя: 3
- Количество вентиляторов конденсатора: 4
- Габариты в упаковке: 2000x1420x1120 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -25 °С)
- Шумоизоляция наружного блока
- Запорные вентили (для сплит-систем), заправка фреоном
- GSM-мониторинг для удаленного контроля работы холодильной машины
- Возможность замены компрессора по запросу заказчика на марки Danfoss (Германия), Cubigel (Испания), Aspera (Словакия)
- Возможность выполнения корпуса наружного и внутреннего блоков из нержавеющей стали
- Трубопровод «Т» (медная труба + теплоизоляция трубопровода)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.