

## Коммерческое предложение от 10.05.2026

### Сплит-система низкотемпературная Rivacold SPL130Z012

**Цена с НДС: 921 796 руб.**

Артикул: **951824**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 4784 до 7946
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	от 69 до 164
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	4.8
Вес (без упаковки), кг	277
Вес (с упаковкой), кг	365

Низкотемпературная сплит-система [Rivacold SPL130Z012](#) серии SP предназначена для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую вертикальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

#### Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип системы
- Полугерметичный компрессор Bitzer 4DC-5.2Y 14001151
- Агрегат опрессован азотом
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

#### Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 7946 Вт
    - Объем камеры: 164 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 6786 Вт
    - Объем камеры: 143 м3

- Температура в камере: -25 °C
  - Холодопроизводительность: 6055 Вт
  - Объем камеры: 103 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 7032 Вт
    - Объем камеры: 137 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 6005 Вт
    - Объем камеры: 119 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 5358 Вт
    - Объем камеры: 86 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 6279 Вт
    - Объем камеры: 110 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 5362 Вт
    - Объем камеры: 95 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 4784 Вт
    - Объем камеры: 69 м3
- Мощность компрессора: 4,044 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Производительность: 7000 м3/час
  - Количество вентиляторов: 3
  - Диаметр крыльчатки: 350 мм
  - Габариты в упаковке: 1960x700x1160 мм
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 9926 м3/час
  - Количество вентиляторов: 2
  - Диаметр крыльчатки: 450 мм
  - Длина выброса струи воздуха: 14 м
  - Газовое расширение: TPV
  - Тип оттайки: ТЭН
  - Габариты в упаковке: 1780x900x920 мм
- Номинальный ток: 11,8 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 16 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 28 мм

**Опции (заказываются отдельно):**

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.