

Коммерческое предложение от 10.05.2026

Сплит-система низкотемпературная Rivacold SPL200Z012

Цена с НДС: 1 170 618 руб.

Артикул: **782940**

Под заказ



| | |
|--|--------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Италия |
| Температурный режим, °C | от -25 до -15 |
| Хладагент | R404 |
| Холодопроизводительность, Вт | от 6168 до 11932 |
| Объем холодильной камеры, м ³ | от 98 до 291 |
| Тип | низкотемпературная |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 6.81 |
| Вес (без упаковки), кг | 362 |
| Вес (с упаковкой), кг | 450 |

Низкотемпературная сплит-система [Rivacold SPL200Z012](#) серии SP предназначена для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую вертикальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип системы
- Полугерметичный компрессор Bitzer 4TCS-8.2Y 14001166
- Агрегат опрессован азотом
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 11932 Вт
 - Объем камеры: 291 м³
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 10174 Вт
 - Объем камеры: 252 м³

- Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 8554 Вт
 - Объем камеры: 168 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 10771 Вт
 - Объем камеры: 249 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 9159 Вт
 - Объем камеры: 215 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 7669 Вт
 - Объем камеры: 151 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 8815 Вт
 - Объем камеры: 177 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 7437 Вт
 - Объем камеры: 150 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 6168 Вт
 - Объем камеры: 98 м3
- Мощность компрессора: 5,515 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 7800 м3/час
 - Количество вентиляторов: 3
 - Диаметр крыльчатки: 400 мм
 - Габариты в упаковке: 1960x700x1150 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 8663 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 450 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 16 м
 - Газовое расширение: TPV
 - Тип оттайки: ТЭН
 - Габариты в упаковке: 1800x900x950 мм
- Номинальный ток: 16,6 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 16 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 35 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.