

Коммерческое предложение от 11.05.2026

Сплит-система среднетемпературная Rivacold STM009Z001

Цена с НДС: 217 831 руб.

Артикул: **189542**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 1130 до 2070
Объем холодильной камеры, м ³	от 6.9 до 22.9
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.04
Вес (без упаковки), кг	66.5
Вес (с упаковкой), кг	82.5

Среднетемпературная сплит-система [Rivacold STM009Z001](#) серии ST предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую горизонтальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочно-напольный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAJ9510Z - F
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 2070 Вт
 - Объем камеры: 22,9 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1827 Вт
 - Объем камеры: 15,4 м3

- Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1486 Вт
 - Объем камеры: 11,4 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1873 Вт
 - Объем камеры: 19,6 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1655 Вт
 - Объем камеры: 13,2 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1374 Вт
 - Объем камеры: 13,2 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1540 Вт
 - Объем камеры: 14,1 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1365 Вт
 - Объем камеры: 9,5 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1130 Вт
 - Объем камеры: 6,9 м3
- Мощность компрессора: 0,735 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 1211 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Габариты в упаковке: 870x640x600 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 1230 м3/час
 - Количество вентиляторов: 3
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 3,5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: ТЭН
 - Габариты в упаковке: 1200x440x301 мм
- Номинальный ток: 5,1 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 10 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 6 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 12 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.