

Коммерческое предложение от 11.05.2026

Сплит-система низкотемпературная Rivacold STL009Z011

Цена с НДС: 240 854 руб.

Артикул: **820555**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 722 до 1459
Объем холодильной камеры, м ³	от 3.3 до 10.6
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.22
Вес (без упаковки), кг	73
Вес (с упаковкой), кг	100

Низкотемпературная сплит-система [Rivacold STL009Z011](#) серии ST предназначена для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую горизонтальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

В комплект поставки входят подставки для установки на пол.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочно-напольный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAJ2464Z - F
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1459 Вт
 - Объем камеры: 10,6 м3
 - Температура в камере: -20 °C

- Холодопроизводительность: 1225 Вт
 - Объем камеры: 9,1 м3
 - Температура в камере: -25 °С
 - Холодопроизводительность: 1003 Вт
 - Объем камеры: 6,1 м3
- Температура окружающей среды: 32 °С
 - Температура в камере: -15 °С
 - Холодопроизводительность: 1311 Вт
 - Объем камеры: 9,2 м3
 - Температура в камере: -20 °С
 - Холодопроизводительность: 1099 Вт
 - Объем камеры: 7,9 м3
 - Температура в камере: -25 °С
 - Холодопроизводительность: 899 Вт
 - Объем камеры: 5,2 м3
- Температура окружающей среды: 43 °С
 - Температура в камере: -15 °С
 - Холодопроизводительность: 1057 Вт
 - Объем камеры: 5,9 м3
 - Температура в камере: -20 °С
 - Холодопроизводительность: 885 Вт
 - Объем камеры: 4,9 м3
 - Температура в камере: -25 °С
 - Холодопроизводительность: 722 Вт
 - Объем камеры: 3,3 м3
- Мощность компрессора: 1,1 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 1550 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Габариты в упаковке: 880x650x600 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 1230 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 3,5 м
 - Газовое расширение: TPV
 - Тип оттайки: ТЭН
 - Габариты в упаковке: 1200x440x301 мм
- Номинальный ток: 6 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 10 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 10 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 12 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °С

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.