COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система среднетемпературная Rivacold FSM040G012D Winter

Цена с НДС: 503 790 руб.

Артикул: **425873**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	4333от 3231 до 4333
Объем холодильной камеры, м^3	57.1от 30.5 до 57.1
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.1
Вес (без упаковки), кг	113
Вес (с упаковкой), кг	135.5

Среднетемпературная сплит-система Rivacold FSM040G012D серии FS предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую вертикальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TFH4524Z - T
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Реле низкого давления для защиты агрегата при утечке фреона
- Соединения ккб и испарителя типа "штуцер под пайку"
- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 32 °C
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 4333 Вт

        - Объем камеры: 57,1 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 3779 Вт
        - Объем камеры: 43,9 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 3231 Вт
        - Объем камеры: 30,5 м3
- Мощность компрессора: 1,47 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 1980 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 350 мм
    - Габариты в упаковке: 800x500x1230 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 2167 м3/час
    - Количество вентиляторов: 3
    - Диаметр крыльчатки: 250 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 7,5 м
    - Газовое расширение: ТРВ
    - Тип оттайки: ТЭН
    - Габариты в упаковке: 1400x450x460 мм
- Номинальный ток: 5,6 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 10 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 16 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.