

## Коммерческое предложение от 15.04.2026

### Сплит-система среднетемпературная Ариада KMS 107

**Цена с НДС: 96 270 руб.**

Артикул: **150453**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Хладагент	R404
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	от 6 до 16
Вес внешнего блока (без упаковки), кг	49 кг
Вес внешнего блока (с упаковкой), кг	85 кг
Вес внутреннего блока (без упаковки), кг	11 кг
Вес внутреннего блока (с упаковкой), кг	31 кг
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.23
Вес (без упаковки), кг	60
Вес (с упаковкой), кг	116

Среднетемпературная сплит-система [Ариада KMS 107](#) серии Лидер предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя.

*В комплект поставки входят набор медных трубок длиной 5 м с термоизоляцией и соединительный кабель между внутренним и внешним блоками.*

Сплит-система поставляется заправленная хладагентом.

#### Особенности:

- Компрессор L'unite Hermetique CAJ 9510Z
- 2 вентиля на выходе
- Реле высокого и низкого давления
- Фильтр-осушитель жидкостной
- Осевой электровентильатор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS, где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб

### **Дополнительные характеристики:**

- Мощность компрессора: 0,85 кВт
- Конденсатор:
  - Поверхность: 6,88 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,095 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 254
  - Производительность: 750 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4,2 / 8,4 мм
  - Поверхность: 4,4 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,065 кВт
  - Мощность ТЭНов: 0,7 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Производительность: 400 м<sup>3</sup>/час
  - Длина струи: 5 м
- Габариты в упаковке:
  - Конденсатор: 800x550x1040 мм
  - Воздухоохладитель: 600x700x500 мм
- Объём упаковки:
  - Конденсатор: 0,458 м<sup>3</sup>
  - Воздухоохладитель: 0,21 м<sup>3</sup>

### **Опции (заказываются отдельно):**

- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице ( при температуре до -10 °С)
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Монитор напряжения, обеспечивающий защиту сплит-системы от скачков напряжения и от перекоса фаз
- Комплект дистанционного управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.