

## Коммерческое предложение от 01.07.2026

### Сплит-система низкотемпературная Ариада KLS 220

**Цена с НДС: 129 257 руб.**

Артикул: **392214**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Хладагент	R404
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	22от 16 до 22
Вес внешнего блока (без упаковки), кг	65 кг
Вес внешнего блока (с упаковкой), кг	107 кг
Вес внутреннего блока (без упаковки), кг	17 кг
Вес внутреннего блока (с упаковкой), кг	42 кг
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.87
Вес (без упаковки), кг	82
Вес (с упаковкой), кг	149

Низкотемпературная сплит-система [Ариада KLS 220](#) серии Лидер предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя.

*В комплект поставки входят набор медных трубок длиной 5 м с термоизоляцией и соединительный кабель между внутренним и внешним блоками.*

Сплит-система поставляется заправленная хладагентом.

#### Особенности:

- Компрессор L'unite Hermetique TFH 2480Z
- 2 вентиля на выходе
- Реле высокого и низкого давления
- Фильтр-осушитель жидкостной
- Подогреватель картера компрессора
- Осевой электровентилятор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS, где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб

### **Дополнительные характеристики:**

- Мощность компрессора: 1,6 кВт
- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Поверхность: 12,7 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 2
  - Мощность вентилятора: 0,19 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 254
  - Производительность: 1500 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4,2 / 8,4 мм
  - Поверхность: 8,53 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 2
  - Мощность вентилятора: 0,076 кВт
  - Мощность ТЭНов: 0,7 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Производительность: 800 м<sup>3</sup>/час
  - Длина струи: 5 м
- Габариты в упаковке:
  - Конденсатор: 1100x550x1040 мм
  - Воздухоохладитель: 900x700x640 мм
- Объем упаковки:
  - Конденсатор: 0,629 м<sup>3</sup>
  - Воздухоохладитель: 0,403 м<sup>3</sup>

### **Опции (заказываются отдельно):**

- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице ( при температуре до -10 °С)
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Монитор напряжения, обеспечивающий защиту сплит-системы от скачков напряжения и от перекоса фаз
- Комплект дистанционного управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.