COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система среднетемпературная Rivacold FSM012G001D Winter



Цена с НДС: 259 818 руб.

Артикул: **498633**

Ожидается

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1741от 1288 до 1741
Объем холодильной камеры, м^3	17.2от 7.8 до 17.2
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.07
Вес (без упаковки), кг	61
Вес (с упаковкой), кг	69

Среднетемпературная сплит-система Rivacold FSM012G001D серии FS предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую вертикальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAJ9510Z - F
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Реле низкого давления для защиты агрегата при утечке фреона
- Соединения ккб и испарителя типа "штуцер под пайку"
- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 32 °C
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 1808 Вт

        - Объем камеры: 17,7 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 1552 Вт
        - Объем камеры: 12,5 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 1411 Вт
        - Объем камеры: 8,3 м3
- Мощность компрессора: 0,735 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 600 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 254 мм
    - Габариты в упаковке: 600x510x1140 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 1170 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 200 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 3,5 м
    - Газовое расширение: капиллярная трубка
    - Тип оттайки: ТЭН
    - Габариты в упаковке: 1240x460x270 мм
- Номинальный ток: 4,8 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 6 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 12 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.