

Коммерческое предложение от 01.07.2026

Сплит-система низкотемпературная Ариада KLS 330T

Цена с НДС: 214 326 руб.

Артикул: **576574**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Хладагент	R404
Объем холодильной камеры, м ³	42от 30 до 42
Вес внешнего блока (без упаковки), кг	84 кг
Вес внешнего блока (с упаковкой), кг	135 кг
Вес внутреннего блока (без упаковки), кг	28 кг
Вес внутреннего блока (с упаковкой), кг	61 кг
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3.4
Вес (без упаковки), кг	112
Вес (с упаковкой), кг	196

Низкотемпературная сплит-система [Ариада KLS 330T](#) серии Лидер предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя.

В комплект поставки входят набор медных трубок длиной 5 м с термоизоляцией и соединительный кабель между внутренним и внешним блоками.

Сплит-система поставляется заправленная хладагентом.

Особенности:

- Компрессор L'unite Hermetique TAG 2516Z
- 2 вентиля на выходе
- Реле высокого и низкого давления
- Фильтр-осушитель жидкостной
- Подогреватель картера компрессора
- Осевой электровентилятор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS, где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб

Дополнительные характеристики:

- Мощность компрессора: 2,97 кВт
- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 2,8 мм
 - Поверхность: 17,4 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,102 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 315
 - Производительность: 2000 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 4,2 / 8,4 мм
 - Поверхность: 12,7 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,102 кВт
 - Мощность ТЭНов: 2,05 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 315 мм
 - Производительность: 2000 м³/час
 - Длина струи: 8 м
- Габариты в упаковке:
 - Конденсатор: 1130x660x1150 мм
 - Воздухоохладитель: 900x800x600 мм
- Объем упаковки:
 - Конденсатор: 0,858 м³
 - Воздухоохладитель: 0,432 м³

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице (при температуре до -10 °С)
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Монитор напряжения, обеспечивающий защиту сплит-системы от скачков напряжения и от перекоса фаз
- Комплект дистанционного управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.