COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система среднетемпературная Rivacold STM068G012D



Цена с НДС: 684 378 руб.

Артикул: **933054**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	5965от 3667 до 5965
Объем холодильной камеры, м^3	87от 32.9 до 87
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3.39
Вес (без упаковки), кг	197.5
Вес (с упаковкой), кг	220.5

Среднетемпературная сплит-система Rivacold STM068G012D серии ST предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую горизонтальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочно-напольный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TFH4540ZR - T
- Агрегат заправлен азотом
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: 5 °C
    - Холодопроизводительность: 7838 Вт
    - Объем камеры: 120 м3
  - Температура в камере: 0 °C
    - Холодопроизводительность: 7596 Вт

        - Объем камеры: 103 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 6737 Вт
        - Объем камеры: 82 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 6936 Вт
        - Объем камеры: 100 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 6722 Вт
        - Объем камеры: 86 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 5658 Вт
        - Объем камеры: 86 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 6193 Вт
        - Объем камеры: 80 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 6002 Вт
        - Объем камеры: 68,8 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 5323 Вт
        - Объем камеры: 55,3 м3
- Мощность компрессора: 2,2 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 4360 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 350 мм
    - Габариты в упаковке: 1180x860x910 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 4163 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 350 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 14 м
    - Газовое расширение: ТРВ
    - Тип оттайки: ТЭН
- Номинальный ток: 8,7 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 10 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 12 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 22 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.