

Коммерческое предложение от 10.05.2026

Сплит-система низкотемпературная Rivacold STL060Z012

Цена с НДС: 687 141 руб.

Артикул: **965664**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 2637 до 5300
Объем холодильной камеры, м ³	от 33.3 до 80
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.92
Вес (без упаковки), кг	197.5
Вес (с упаковкой), кг	232.5

Низкотемпературная сплит-система [Rivacold STL060Z012](#) серии ST предназначена для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую горизонтальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

В комплект поставки входят подставки для установки на пол.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочно-напольный тип системы
- КПолугерметичный компрессор Bitzer 2CC-3.2Y
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 5300 Вт
 - Объем камеры: 80 м3

- Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 4444 Вт
 - Объем камеры: 69 м3
- Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 3662 Вт
 - Объем камеры: 50 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 4774 Вт
 - Объем камеры: 67 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 3994 Вт
 - Объем камеры: 58 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 3278 Вт
 - Объем камеры: 41,6 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 3887 Вт
 - Объем камеры: 53,2 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 3236 Вт
 - Объем камеры: 46 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 2637 Вт
 - Объем камеры: 33,3 м3
- Мощность компрессора: 2,2 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 4360 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 350 мм
 - Габариты в упаковке: 1190x860x910 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 4163 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 350 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 14 м
 - Газовое расширение: TPV
 - Тип оттайки: ТЭН
 - Габариты в упаковке: 1430x730x620 мм
- Номинальный ток: 7,4 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 10 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 12 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 28 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.