

## Коммерческое предложение от 10.05.2026

### Сплит-система низкотемпературная Rivacold SPL260Z012

**Цена с НДС: 1 204 267 руб.**

Артикул: **246309**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 9237 до 15500
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	от 168 до 410
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	7.32
Вес (без упаковки), кг	367.5
Вес (с упаковкой), кг	457.5

Низкотемпературная сплит-система [Rivacold SPL260Z012](#) серии SP предназначена для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую вертикальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

#### Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип системы
- Полугерметичный компрессор Bitzer 4PCS-10.2Y 14001176
- Агрегат опрессован азотом
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

#### Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 15500 Вт
    - Объем камеры: 410 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 13165 Вт
    - Объем камеры: 352 м3

- Температура в камере: -25 °C
  - Холодопроизводительность: 11690 Вт
  - Объем камеры: 252 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 13717 Вт
    - Объем камеры: 342 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 11650 Вт
    - Объем камеры: 294 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 10345 Вт
    - Объем камеры: 210 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 12247 Вт
    - Объем камеры: 274 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 10402 Вт
    - Объем камеры: 235 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 9237 Вт
    - Объем камеры: 168 м3
- Мощность компрессора: 7,355 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Производительность: 7800 м3/час
  - Количество вентиляторов: 3
  - Диаметр крыльчатки: 400 мм
  - Габариты в упаковке: 1970x700x1150 мм
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 8663 м3/час
  - Количество вентиляторов: 2
  - Диаметр крыльчатки: 450 мм
  - Длина выброса струи воздуха: 16 м
  - Газовое расширение: TPV
  - Тип оттайки: ТЭН
  - Габариты в упаковке: 1170x880x910 мм
- Номинальный ток: 17,7 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 16 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 35 мм

**Опции (заказываются отдельно):**

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.