COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Льдогенератор NTF SL 280 W



Цена с НДС: 176 472 руб.

Артикул: **766092**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип льда	кубиковый лед
Тип подачи воды	подключение к воде
Бункер для льда	с бункером
Вместимость бункера, кг	65
Тип охлаждения	водяное
Производительность, кг/сут	130
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.05
Ширина, мм	840
Глубина, мм	740
Высота, мм	1075
Вес (без упаковки), кг	113
Вес (с упаковкой), кг	133

Льдогенератор NTF SL 280 W широко используется в барах и ресторанах, а так же на предприятиях общественного питания и торговли для производства льда гурме (Gourmet Ice), который применяется для приготовления коктейлей и охлаждения различных напитков. Идеальная форма льда подходит для стаканов любой формы. Для монтажа льдогенератора необходимы подводка (вентиль 3/4″) и отвод холодной воды (сток Ø 24 мм). Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 с отделкой Scotch Brite, ножки - из нержавеющей стали.

Для максимальной прозрачности льда рекомендуется дополнительно приобрести водоумягчитель и фильтр-систему для очистки и смягчения воды.

Особенности:

- Водяное охлаждение
- Электромеханическое управление
- Изолированная выдвижная дверь
- Переключатель "ON-OFF"
- Внутренняя изоляция бункера без хлорфторуглеводородов (HCFC)
- Съемный и очищаемый воздушный фильтр
- Климатический класс: Тропический (T)
- Регулируемые по высоте ножки

- Легкая очистка благодаря закругленным поверхностям
- Соответствует директиве RoHS

Дополнительные характеристики:

- Размер кубика: 35x31x31 мм
- Вес кубика: 17 г
- Производительность:
    - При температуре окружающей среды 32 °C и водопроводной воды 21 °C: 106 кг/сутки
    - При температуре окружающей среды 21 °C и водопроводной воды 15 °C: 130 кг/сутки
    - При температуре окружающей среды 10 °C и водопроводной воды 10 °C: 134 кг/сутки
- Расход воды: 15,3 л/кг
- Хладагент: R404a
- Температура воды: от 3 до 32 °C
- Давление воды на выходе: от 1 до 6 бар
- Сила электрического тока: 16 А
- Температура окружающей среды: от 10 до 43 °C
- Высота ножек: от 110 до 150 мм
- Габариты в упаковке: 880x785x1245 мм

** Размеры указаны без учета высоты ножек.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.