COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Льдогенератор NTF GM 600 A



Цена с НДС: 298 796 руб.

Артикул: **707277**

Уточняйте

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип льда	гранулированный лед
Тип подачи воды	подключение к воде
Бункер для льда	без бункера
Тип охлаждения	воздушное
Производительность, кг/сут	280
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.05
Ширина, мм	560
Глубина, мм	569
Высота, мм	695
Вес (без упаковки), кг	83
Вес (с упаковкой), кг	93

Льдогенератор NTF GM 600 A нашел свое применение в барах и ресторанах, а так же на предприятиях общественного питания и торговли для производства гранулированного льда (Flake Ice), который широко используется для приготовления коктейлей, охлаждения вина и шампанского, а так же в салат-барах для охлаждения холодных закусок и напитков. Для монтажа льдогенератора необходимы подводка (вентиль 3/4″) и отвод холодной воды (сток Ø 24 мм). Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 с отделкой Scotch Brite, моноблочная рама - из нержавеющей стали, испаритель - из нержавеющей стали AISI 304, шнек - из нержавеющей стали AISI 303.

Бункер в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

Для максимальной прозрачности льда рекомендуется дополнительно приобрести водоумягчитель и фильтр-систему для очистки и смягчения воды.

Особенности:

- Воздушное охлаждение
- Электромеханическое управление
- Автоматическая загрузка воды
- Переключатель "ON-OFF"
- Пылесборный водный резервуар
- Съемный и очищаемый воздушный фильтр

- Климатический класс: Тропический (T)
- Низкое потребление воды
- Легкая очистка благодаря закругленным поверхностям
- Соответствует директиве RoHS

Дополнительные характеристики:

- Производительность:
  - При температуре окружающей среды 32 °C и водопроводной воды 21 °C: 233 кг/сутки
  - При температуре окружающей среды 21 °C и водопроводной воды 15 °C: 280 кг/сутки
  - При температуре окружающей среды 10 °C и водопроводной воды 10 °C: 320 кг/сутки
- Расход воды: 1 л/кг
- Хладагент: R404a
- Температура воды: от 3 до 32 °C
- Давление воды на выходе: от 1 до 6 бар
- Сила электрического тока: 10 A
- Температура окружающей среды: от 10 до 43 °C
- Габариты в упаковке: 645x645x910 мм

К льдогенератору подходят бункеры:

- BIN PE530
- BIN T250
- BIN T420
- BIN T830
- RB140
- RB280

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.