COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 20.11.2026

Шкаф холодильный фармацевтический POLAIR ШХФ-1,4 ДС

Цена без НДС: 140 675 руб.

Артикул: **181428**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от 1 до 15
Исполнение двери	прозрачная
Тип охлаждения	динамическое
Канапе	Да
Объем, л	1400
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.6
Ширина, мм	1402
Глубина, мм	945
Высота, мм	2028
Вес (без упаковки), кг	205
Вес (с упаковкой), кг	235

Холодильный шкаф POLAIR ШХФ-1,4 ДС серии Medico предназначен для хранения лекарственных, биологических, ветеринарных препаратов в аптеках, медицинских, больничных и научно-исследовательских учреждениях, диагностических центрах и на предприятиях фармацевтической отрасли. Цельнозаливной корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 32 °С и относительной влажности воздуха до 60%.

В комплект поставки входит теплоотражающий стеклопакет (теплопакет).

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR – среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по высоте ножек разных производителей общая высота холодильных шкафов может варьироваться следующим образом: для среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов – 2064 мм или 1996 мм.

Особенности:

- Автоматическая оттайка испарителя с системой испарения конденсата
- Терморегулятор: электронный блок
- Верхнее расположение агрегата

- Хладагент: R134a
- Жидкокристаллический дисплей
- Клапан Шредера
- Распашной тип двери
- Разборная алюминиевая рама двери позволяет легко заменить стеклопакет
- Механизм самозакрывания двери
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию
- Внутренняя подсветка
- Микропереключатель, автоматически отключающий вращение вентилятора воздухоохладителя и включающий подсветку при открывании дверей
- Звуковая и световая сигнализация об отклонении температуры от заданной
- Замок

Дополнительные характеристики:

- Расход электроэнергии: 6 кВт/ч х сутки
- Количество полок: 8
- Допустимая нагрузка на полку: 40 кг
- Шаг установки полок: 60 мм
- Толщина стенки корпуса: 43 мм
- Габариты в упаковке: 1490х988х2125 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны без НДС.